



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/3581

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Idrante antincendio a colonna soprasuolo Tipo C Type C pillar fire hydrant **Mod. EUR**

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
Via Giacomo Grai, 1 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14384:2005

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **19/04/2010** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on **19/04/2010** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Bollate, 06/08/2025

Rev.6

Carlo Dassi
B. A. Certification

PRD N° 032B

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/3581

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Idrante antincendio a colonna soprasuolo Tipo C

Type C pillar fire hydrant

Mod. EUR

Caratteristiche prodotto/ Product characteristics:	
Direzione dell'attacco / Inlet direction	vertical / verticale
Profondità / Depth	500 – 700 – 960
Tipo / Type	C
DN	80 - 100 - 150 mm
Intervallo di coppia / Operating torque (MOT, mST)	80 mm: 2 (125, 250) 100 mm: 2 (125, 250) 150 mm: 1 (80, 250)
Attacchi di uscita / Outlets	80 mm: 2xDN70 100 mm: 2xDN70 + 1xDN100 150 mm: 2xDN70 + 1xDN100

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione:

The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:

n. DC06/121F08 del/ dated 15/07/2008

n. DC06/159F08 del/ dated 19/11/2008

n. 0003\DC\IDR\13\1 del/ dated 25/09/2013

n. 0001\DC\IDR\21 del/ dated 13/07/2021

Bollate, 06/08/2025
Rev.6

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/3581

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

**Idrante antincendio a colonna soprasuolo Tipo C / Type C pillar fire hydrant
Mod. EUR**

Requisito essenziale/ Essential requirement:	Prestazione/ Performance:
Affidabilità di funzionamento Operational reliability	
- 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15, 4.17, 4.19 costruzione 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15, 4.17, 4.19 construction	passa / pass
- 4.6 pressioni / pressures	16 bar
- 4.8 direzione di chiusura / direction of closure	orario / clockwise
- 4.9 numero di giri di apertura / number of opening turns	80 mm: 8 100 mm: 7 100 mm (Mod. 1725ATHENS.066): 13 150 mm: 12
- 4.10 resistenza dell'idrante agli sforzi di manovra 4.10 resistance of hydrant to operating loads	passa / pass
- 4.18 resistenza ai prodotti di disinfezioni 4.18 resistance to disinfection products	passa / pass
- 4.19 idranti per impianti ad acqua non potabile 4.19 hydrants for non potable water systems	passa / pass
- 4.20 caratteristiche idrauliche 4.20 hydraulic characteristics	K_v 80 per / for DN 70 K_v 160 per / for DN 100
4.12-4.13 Dimensionamento dei collegamenti 4.12-4.13 Connection dimensioning	passa / pass
4.16 Durata dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione 4.16 Durability of operational reliability against corrosion	passa / pass
4.6.4 Durata dell'affidabilità di funzionamento: resistenza 4.6.4 Durability of operational reliability: endurance	passa / pass

Bollate, 06/08/2025
Rev.6

Carlo Dassi
B. A. Certification

